




- 欧标连接器 M12系列 180°数据型 ,
- 结构类型：转接器 ,
- 插针类型：直式孔型 ,
- 芯数：8pin ,
- 连接方式：转接RJ45 ,
- 接地：否 ,
- 认证：CE RoHS ,
- 标准：IEC 61076-2-101,

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF
胶芯材料：	PA+GF/TPU
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	磷铜镀金/黄铜
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-101

尺寸图



接线定义

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color			
	8X(8 Pins X-Code)			
1	WHOG			D1+
2	OG			D1-
3	WHGN			D2+
4	GN			D2-
5	WHBN			D4+
6	BN			D4-
7	WHBU			D3-
8	BU			D3+

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color			
	6Y(6 Pins Y-Code)			
1	WHOG			D1+
2	OG			D1-
3	WHGN			D2+
4	GN			D2-
5	BU			D4+
6	WH			D4-

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color			
	8Y(8 Pins Y-Code)			
1	WHOG			D1+
2	OG			D1-
3	WHGN			D2+
4	GN			D2-
5	BU			D4+
6	WH			D4-
7	BN			D3-
8	BK			D3+

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

接口类型 Interface Code type	芯数 Pins	针型 Male	额定电流 Ratedcurrent	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female
				A/C	D/C	AWG	mm ²	
X型 X-Code	8X		0.5A	50V	60V	26~24	0.14~0.25	
Y型 Y-Code	6Y		0.5A/12A	30V	30V	2×26AWG+ 4×20AWG	0.14~0.5	
	8Y		0.5A/6A	30V	30V	4×26AWG+ 4×20AWG	0.14~0.5	

订购产品

产品名称	芯数	产品型号	3D下载	2D下载
M12直式孔型转RJ45转接器 180° 数据型	8X	M12 - S 8X / RJ45 - A - F8		180°

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标连接器选型画册、NMEA专用连接器
EMC	正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP
RoHS	正成-M12 连接器 ROHS证书