




- 塑胶防水连接器 E13系列，
- 结构类型：成型式弯式插头，
- 插针类型：针型，
- 连接方式：螺纹式，
- 芯数：2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14pin ，
- 屏蔽：否，
- 认证：CE RoHS ，

机械参数

外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
插针材料：	铜镀金
连接方式：	螺纹锁紧(T);卡扣锁紧(B)
接线方式：	焊接
插拔次数：	≥500次
绝缘电阻：	2000 mΩ
适用温度：	-40℃ ~ +105℃
接线范围：	6.0mm~10.0mm
防护等级：	IP67 , IP68
产品规格：	13/16"-28UNS

尺寸图



电气参数

芯数排列及技术参数 PINS ARRANGEMENT & TECHNICAL PARAMETERS																
芯数 Pins	2B		3B		4B		2		3		4		5		6	
芯位排布 Pins arrangement																
芯数 Pins	8C		7		8		9		10		12		14		18	
芯位排布 Pins arrangement																
规格 SPECIFICATIONS																
芯数 Pins	2B	3B	4B	2	3	4	5	6	8C	7	8	9	10	12	14	18
线规 Wire gauge	2.5mm ² (14AWG)					0.823mm ² (18AWG)			16AWG+ 22AWG	0.519mm ² (20AWG)						
引脚类型 Pin type	Ø 2.4mm					Ø 1.6mm			Ø 2.0mm+ Ø 0.8mm	Ø 1.0mm						
接线范围 Wiring range	6.0mm~10.0mm															
防水等级 Waterproof grade	IP67/IP68															
插拔次数 Durability	500															
适应温度 Applicable temperature	-45℃~105℃															
额定电压 Rated voltage	300V	300V	300V	125V	125V	125V	125V	125V	125+30V	60V	60V	60V	60V	60V	60V	30V
额定电流 Rated current	20A	20A	20A	20A	20A	10A	10A	10A	15+2A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	2A

订购产品

产品名称	额定电压	额定电流	芯数	产品型号	3D 下载	2D 下载
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	300V	20A	2	E13T-P2-MWD-xxPV		↓

E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	300V	20A	3	E13T-P3-MWD-xxPV		↓
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	300V	20A	4	E13T-P4-MWD-xxPV		↓
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	125V	20A	5	E13T-P5-MWD-xxPV		
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	125V	20A	6	E13T-P6-MWD-xxPV		↓
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	125V	10A	7	E13T-P7-MWD-xxPV		↓
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	125V	10A	8	E13T-P8-MWD-xxPV		↓
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	125V	10A	9	E13T-P9-MWD-xxPV		↓
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	125+30V	15+2A	10	E13T-P10-MWD-xxPV		↓
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	60V	5A	12	E13T-P12-MWD-xxPV		↓
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	60V	5A	14	E13T-P14-MWD-xxPV		
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	60V	5A	2芯B型	E13T-P2B-MWD-xxPV		
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	60V	5A	3芯B型	E13T-P3B-MWD-xxPV		↓
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	60V	5A	4芯B型	E13T-P4B-MWD-xxPV		
E13成型式 针型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	30V	2A	8芯C型	E13T-P8C-MWD-xxPV		

*如需要选择其他线材，请咨询客服客服

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告