




- 带两个螺母，定位销(G)或定位销(A...M和R)(后面板安装)

技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-55℃ ~ +200℃
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>1000 h
防护等级：	IP50
环境试验：	55/175/21
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB

尺寸图



编号(Model)		尺寸(Size)									开孔尺寸(Hole opening size)	
型号(Type)	系列(Series)	A	B	e	E	L	M	N	S1	S3	W	D
ZCG	00	10.0	10.2	M7*0.5	4.3	3.2	2.5	13.7	6.3	9.0	6.4	7.1
ZCG	0B	12.0	12.4	M9*0.5	5.5	3.2	2.5	16.6	8.2	11.0	8.3	9.1
ZCG	1B	16.0	15.8	M12*1	6.0	3.2	3.5	18.7	10.5	14.0	10.6	12.1
ZCG	2B	20.0	19.2	M15*1	6.5	3.2	3.5	19.8	13.5	17.0	13.6	15.1
ZCG	3B	24.0	25.0	M18*1	9.0	3.2	4.5	24.8	16.5	22.0	16.6	18.1

订购产品

固定式插座:

ZC

G

1B

306

C

L

L

变量参数

定位销

G A B C

D E F J

K L M Y

系列编号

00	302 303 304 305 306
0B	302 303 304 305 306 307 309 312
1B	302 303 304 305 306 307 308 310 314 316
2B	302 303 304 305 306 307 308 310 312 314 316 318 319 326 332 514
3B	302 303 304 305 306 307 308 309 310 312 314 316 318 320 322 324 326 330 332

针芯配置

针芯

A:针型

L:孔型

N:直针焊板

V:弯针焊板

注:详细说明请参考本司画册或联系客服咨询。

资料下载

产品目录	CAZN正成-推拉自锁系列选型手册
------	-----------------------------------