



■ 工业RJ45连接器 CAT6A是一种专为工业环境设计的RJ45连接器，适用于Cat6A标准的数据传输，具有更高的数据传输速度和更好的抗干扰能力，适用于要求更高带宽和更稳定数据传输的工业应用，适用于连接网络设备、传输大容量数据信号，对于需要更高带宽和更快数据传输速度的工业控制系统、监控系统等应用场合，具有易于安装和维护的特点，灵活适应不同工业设备之间的连接需求。

机械参数

壳体材料：	PA66+GF
使用线径：	24-26AWG
接线范围：	5.0-7.0MM
符合标准：	Cat6
插拔次数：	≥500
产品类型：	8芯
工作温度：	-25℃~55℃
传输速率：	符合TIA或T568A/T568B的5E类/6A类D级/等级和符合ISO/IEC 11801
盐雾腐蚀：	48H
额定电压：	150VAC RMS
额定电流：	1.5AMP
接触电阻：	≤20mΩ
绝缘电阻：	≥500MΩ at DC500V
工频耐电压：	≥AC 1000V / 1 分钟
POE：	60W / 2A

适用协议



订购产品

产品名称	订货号	芯数	3D下载	2D下载
塑胶RJ45弯式插头 - HT款(Cat6)	CZRJ45009	8		

资料下载

产品目录	CAZN-RJ45工业网络信号插头
EMC	正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP
RoHS	正成-M 连接器 ROHS证书