



内模: M-122-内
外模: M-122-外



Micro usb公头焊接面



Micro usb公头焊接面

生产注意事项

1. 线长包含连接器。

插头技术要求

线材规格	28/24AWG
接触数量	4
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

Wire Diagram
接线定义

P1	Wire Color 线的颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
4	Black 黑	4
Shell 外壳	Shield 屏蔽编织	Shell 外壳

1	定制MICRO 2.0 公头 转卡扣式螺母MICRO 2.0 公头，线长(包含连接器长度)1M，USB插头使用MICRO 公头 4焊点，线缆使用2725 1P*28AWG (7/0.127TC)+2C*24AWG(7/0.2TC)+AL+D+B64 内芯28AWG HDPE(白 绿) OD:0.85, 内芯24AWG PVC(红 黑) OD:1.1外被黑色半亮面PVC OD:4.5 (USB数据线, 料号: SD-171021-164) (接线定义: 1-1-红, 2-2-白, 3-3-绿, 4-4-黑, 外壳-外壳-编织屏蔽), 需要我司提供一个E10 卡扣式连接螺帽和E10TP 线端防水垫片 黑色硅胶(单边带3M9448胶) Φ14-8.4-2.7-1.2(2WF-E10MC-BA-M/MC-A-M-1M)	pc	1
---	--	----	---

深圳市正成电气有限公司
受控文件

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2023-04-14	李平	
品名		单位: mm	Size:A4	

RoHS

No.	Specification		Unit	Q'ty
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN			
N/A	CHK			
	APVD			
	UNIT	REV	PART NO	
	MM	A		
	SIZE	SHEET	DRAWING NO	
	A4	1 OF 1	2CA2-E10MC-BA-M/MC-A-M-1M	

