



Type-CM

生产注意事项

技术要求

线材规格	32/24AWG
接触数量	9
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
1	Red 红	A4.A9 B4.B9
2	White 白	A7
3	Green 绿	A6
4	Black 黑	A1.A12 B1.B12
5	Orange 橙	A3
6	violet 紫	A2
7	GND 地	A1.A12 B1.B12
8	Blue 蓝	B10
9	Yellow 黄	B11
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

1 定制USB3.0公头转TYPE-C3.0螺纹式公头，线束总长L=1M（包含连接器），USB插头，使用USB 3.0 A/M 蓝胶芯 短体 外壳镀镍和TYPE C 3.0 公头 拉伸式 10NF (A TO C)，线缆使用UL2725 (32AWG*1P+D+AL)*2+32AWG*1P+32AWG*2C+24AWG*2C+ADB, 外被黑色PVC, OD:4.5, 接线定义: 1-A4. A9. B4. B9-红, 2-A7-白, 3-A6-绿, 4-A1. B1. A12. B12-黑, 5-A3-橙, 6-A2-紫, 7-GND-地+地, 8-B10-蓝, 9-B11-黄, 外壳-外壳-编织屏蔽, 我司提供一个E10 螺纹式连接螺帽和一个E10TP 线端防水垫片 黑色硅胶（单边带3M9448胶），采用EMI工艺Φ14-8.4-2.7-1.2

No.	Specification	Unit	Q'ty
-----	---------------	------	------

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	≤10 ±0.1		
	<10-≤20 ±0.2		
<20-≤50 ±0.5	APVD	TITLE E10T-MT3-MWA/MU3-NWA-2PV-S	
Angle ±1°	UNIT MM	REV A	PART NO 2CA2-E10 C3-TA-M/U3-A-M-2M
THIRD ANGLE	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130505-00054

深圳市正成电气有限公司
受控文件

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2024-03-30	胡俊明	
品名		单位: mm	Size:A4	

RoHS