

生产注意事项


深圳市正成电气有限公司
受控文件

插头技术要求	
线材规格	24/28AWG
接触数量	4
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	≤1A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线的颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
4	Black 黑	4
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

1 定制USB2.0螺纹式公头转母直头，线束总长(包含两端连接器的长度) L=0.3M，USB插头使用 USB 2.0 A/M 白胶芯 三件式 外壳镀镍，USB 2.0 A/F 白胶芯 卷边 外壳镀 镍，线缆使用 2725 1P*28AWG (7/0.127TC) +2C*24AWG (7/0.2TC) +AL+D+B64 内芯28AWG HDPE(白 绿) OD:0.85, 内芯24AWG PVC(红 黑) OD:1.1 外被黑色半亮面PVC OD:4.5 (USB数据线) (接线定义: 1-1-红, 2-2-白, 3-3-绿, 4-4-黑, 外壳-外壳-编织屏蔽), 需要我司提供一个E13 螺纹式HDMI连接螺帽(成型式)和一个USB 防水垫片Ø18.6-12-4.4-1.5 (2WF-E13U2-TA-M-U2-F-0.3M)

No.	Specification	Unit	Q'ty
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
≤10 ±0.1	CHK		
<10~≤20 ±0.2	APVD		
<20~≤50 ±0.5			
Angle ±1°			
	UNIT	REV	
	MM	A	
	SIZE	SHEET	
	A4	1 OF 1	
TITLE		PART NO	
E13U2-TA-M/U2-A-F-0.3M			
DRAWING NO			
2CA2-E13U2-TA-M/U2-A-F-0.3M			



声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认				
客户	图号	日期	制图	审核
料号		2023-04-27	李平	
品名		单位: mm	Size:A4	RoHS