



面板开孔尺寸

技术参数:		材料:	
插拔次数:	≥ 500	接触体材料:	磷青铜/黄铜
额定电流:	1.5A	外壳、绝缘部件:	高性能工程塑料
工作温度:	-40°C~80°C	防水圈:	硅胶
防水等级:	IP65/IP67		
接触电阻:	$< 30\text{m}\Omega$		
绝缘电阻:	$> 500\text{M}\Omega$		
耐电压:	$\cong \text{AC } 1000\text{V} / 1 \text{ 分钟}$		
阻燃等级:	UL94-V0		

4	E13板前板后防水圈 24*20.6*1.5	硅胶	黑色	pc	1
3	E13法兰螺母	PA66	黑/蓝	pc	1
2	E13 螺纹式板后USB主体	PA66	黑色	pc	1
1	USB 2.0 双母头+PCB板	/	镀金	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$ $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$ Angle $\pm 1^\circ$	DWN	
	CHK	
	APVD	
 THIRD ANGLE	UNIT MM SIZE A4	REV A SHEET 1 OF 1
TITLE USB 2.0 E13 螺纹式插板式板后双母头插座		PART NO
DRAWING NO E13U2-TF-F/F		