


模具: M-102-内  
模具: M-102-外

模具: M-102-内  
模具: M-102-外

内模: M-103-内  
外模: M-103-外



母头焊接面

生产注意事项

1. 线长包含连接器。

深圳市正成电气有限公司  
受控文件

插头技术要求	
线材规格	26/30AWG
接触数量	9
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

Pin Assignment 接线定义			
P1	Wire Color 线性颜色	P2	
1	Red 红	1	
2	White 白	2	
3	Green 绿	3	
4	Black 黑	4	
5	Blue 蓝	5	
6	Yellow 黄	6	
7	GND 地	7	
8	violet 紫	8	
9	Black 橙	9	
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳	

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	USB 防水垫片Ø18.6-12-4.4-1.5	pc	1
2	E13 螺纹式HDMI连接螺帽 (成型式)	pc	1
1	定制USB3.0螺纹式公头转母直头, 线束总长0.3M, USB插头, 使用USB 3.0 A/M 蓝胶芯 短体 外壳镀镍, USB 3.0 A/F 蓝胶芯 卷边 外壳镀镍 手工款 1, 线缆使用UL2725 30AWG*1P+(30AWG*1P+D+AL)*2+26AWG*2C+AL+B, 外被黑色PVC, OD:4.5 (接线定义: 1-1-红, 2-2-白, 3-3-绿, 4-4-黑, 5-5-蓝, 6-6黄, 7-7-地线, 8-8紫, 9-9-橙, 外壳-外壳-编织屏蔽), 我司提供一个E13螺纹连接螺帽(1P07-USB30-TK-M-USB30-F-0.3M)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN		
≤10 ±0.1	≤10~≤20 ±0.2	CHK		
≤20~≤50 ±0.5	Angle ±1°	APVD	TITLE E13U3-TA-M/U3-A-F-0.3M	
THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO	
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO 2CA2-E13U3-TA-M/U3-A-F-0.3M	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	业务确认
		2022-10-22	周子翔		
料号		单位: mm	Size:A4		RoHS