


生产注意事项

深圳市正成电气有限公司  
受控文件

线材规格	
接触数量	10
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放
1	Red 红	
2	White 白	
3	Green 绿	
4	Black 黑	
5	Blue 蓝	
6	Yellow 黄	
7	Black 黑	
8	Violet 紫	
9	Orange 橙	
Shell 外壳	Brown 棕	



No.	Specification	Unit	Q'ty
4	USB3.0 A母焊线式接20cm电子线,使用USB3.0 A编码母头,1-红,2-白,3-绿,4-黑,5-蓝,6-黄,7-黑,8-紫,9-橙,外壳-棕。(1P07-U3-A-M+W-0.2M-01)	pc	1
3	E13 塑胶座子防水垫片φ24.8×φ20.6×1.5	pc	1
2	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角)	pc	1
1	USB 板后安装母座塑料外壳 (正成Logo)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	≤10 ±0.1		CHK
	<10~≤20 ±0.2		APVD
<20~≤50 ±0.5	ANGLE ±1°	TITLE E13U3-TF2-F-0.2M	
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO 2CA2-E13U3-TF2-F-0.2M

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2022-12-10	周子翔	
品名		单位: mm	Size:A4	

RoHS