



面板开孔尺寸

| 技术参数: |  | 材料:      |         |
|-------|--|----------|---------|
| 插拔次数: | $\geq 500$                                     | 接触体材料:   | 磷青铜/黄铜  |
| 额定电流: | 1.5A   | 外壳、绝缘部件: | 高性能工程塑料 |
| 工作温度: | $-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$  | 防水圈:     | 硅胶      |
| 防水等级: | IP65/IP67                                      |          |         |
| 接触电阻: | $< 30\text{m}\Omega$                           |          |         |
| 绝缘电阻: | $> 500\text{M}\Omega$                          |          |         |
| 耐电压:  | $\cong \text{AC } 1000\text{V} / 1 \text{ 分钟}$ |          |         |
| 阻燃等级: | UL94-V0  |          |         |

| 4   | E13板前板后防水圈 24*20.6*1.5 | 硅胶       | 黑色    | pc   | 1    |
|-----|------------------------|----------|-------|------|------|
| 3   | E13法兰螺母                | PA66     | 黑/蓝   | pc   | 1    |
| 2   | E13 螺纹式板后USB主体         | PA66     | 黑色    | pc   | 1    |
| 1   | USB 3.0 双母头+PCB板       | /        | 镀金    | pc   | 1    |
| No. | Specification          | Material | Treat | Unit | Q'ty |

|  |            |   |                                 |
|--|------------|---|---------------------------------|
| GENERAL TOLERANCE<br>(UNLESS SPECIFIED)<br>$\leq 10 \pm 0.1$<br>$< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$<br>$< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$<br>Angle $\pm 1'$ | DWN        |  |                                 |
|  | CHK        |   |                                 |
|  | APVD       |   | TITLE<br>USB 3.0 E13 螺纹式板后双母头插座 |
| <br>THIRD ANGLE   | UNIT<br>MM | REV<br>A  | PART NO                         |
|  | SIZE<br>A4 | SHEET<br>1 OF 1   | DRAWING NO<br>E13U3-TF-F/F      |