



生产注意事项

1. 线长包含连接器。

深圳市正成电气有限公司
受控文件

插头技术要求	
线材规格	26/30AWG
接触数量	9
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
4	Black 黑	4
5	Blue 蓝	8
6	Yellow 黄	9
7	GND 地	7
8	Violet 紫	5
9	Black 橙	6
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

3	USB 防水垫片φ18.6-12-4.4-1.5	pc	1
2	E13 螺纹式HDMI连接螺帽 (成型式)	pc	1
1	定制USB3.0公转公, 线束总长 (包含连接器) L=0.3M, USB插头使用USB3.0 A/M 蓝胶芯, 三件式, 外壳镀镍, 线缆使用UL2725 30AWG*1P+(30AWG*1P+D+AL)*2+26AWG*2C+AL+B, 外被黑色PVC, OD:4.5 (接线定义: 1-1-红, 2-2-白, 3-3-绿, 4-4-黑, 5-8-蓝, 6-9黄, 7-7-地, 8-5紫, 9-6-橙, 外壳-外壳-编织屏蔽), 我司一个提供E13螺纹连接螺帽 (1P07-USB30L-TK-L-AA-0.3M)	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	≤10 ±0.1		
	≤20 ±0.2		
≤20~≤50 ±0.5	CHK		
Angle ±1°	APVD	TITLE USB30-TKL-AA-300	
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO 2CA2-USB30-TKL-AA-300

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2022-10-22	周子翔	
品名		单位: mm	Size:A4	

RoHS