



VIEW A

| 裁线长度 单位 (mm) | 左端处理: 单位 (mm) | | | 右端处理: 单位 (mm) | | |
|-----------------|---------------|-----|--------|---------------|-----|--------|
| | 剥外被 | 剥内芯 | 内芯是否镀锡 | 剥外被 | 剥内芯 | 内芯是否镀锡 |
| | | | | | | |

| 成型模具 | | |
|--------|---------|------------------|
| 模具编号 | 模具名称 | 模具规格描述 |
| MJ-309 | E13直头外模 | E13 直头成型外模, 公母共用 |

生产注意事项

1. 多余的线芯剪掉。

| 插头技术要求 | |
|--------|--------------|
| 连接方式 | 螺纹连接 |
| 接线方式 | 焊接 |
| 温度范围 | -40°C~+105°C |
| 污染程度 | 3 |
| 防护等级 | IP67/IP68 |
| 接插次数 | ≥500 |
| 额定电压 | 60V AC/DC |
| 额定电流 | 5A |
| 接触电阻 | ≤5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥100 MΩ |
| 质量标准 | IPC-A-620 |

| Wire Diagram 接线定义 | | | |
|----------------------|--------------------|------------|--|
| P1 | Wire Color 线性颜色 | Open 开放 | |
| 1 | Brown 棕 | | |
| 2 | Blue 蓝 | | |
| 3 | White 白 | | |
| 4 | Green 绿 | | |
| 5 | Yellow 黄 | | |
| 6 | Black 黑 | | |
| 7 | Grey 灰 | | |
| 8 | Red 红 | | |
| 9 | Violet 紫 | | |

| 产品电气参数测试要求 | |
|------------|--|
| 测试电压 | |
| 绝缘电阻 | |
| 导体电阻 | |

| No. | Specification | Unit | Q'ty |
|-----|--|------|------|
| 3 | UL2464 24AWG*10C (11/0.16TS) 内芯PVC OD:1.1 外被黑色半亮面PVC OD:6.2 (棕 蓝 白 绿 黄 黑 灰 红 紫 橙), 料号: SD-140704-032 (10C24-002) | pc | 1 |
| 2 | E13包胶成型 黑色PVC | pc | 1 |
| 1 | CAZN E13 螺纹式针型对接插头半成品 9芯: 2CA2-E13P-TK-P9 | pc | 1 |

| GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) | | DWN | | |
|--------------------------------------|--|---------------|--------|-----------------------|
| N/A | | CHK | | |
| APVD | | TITLE | | |
| THIRD ANGLE | | UNIT | REV | TITLE |
| | | MM | A | E13T-P9-MWK-1PV |
| | | SIZE | SHEET | PART NO |
| | | A4 | 1 OF 1 | 3CZ-E13P-TK-P9-1M-PVC |
| | | DRAWING NO | | |
| | | C130403-00143 | | |

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

| 业务确认 | | | | | |
|------|----|------------|---------|----|------|
| 客户 | 图号 | 日期 | 制图 | 审核 | |
| 料号 | | 2024-03-19 | 胡俊明 | | |
| 品名 | | 单位: mm | Size:A4 | | RoHS |