



成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-309	E13直头外模	E13 直头成型外模，公母共用

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

生产注意事项

插头技术要求

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染等级	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	125+30V AC/DC
额定电流	15+2A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	Open 开放
1	Red 红	
2	Brown 棕	
3	Black 黑	
4	White 白	
5	Blue 蓝	
6	Green 绿	
7	Grey 灰	
8	Yellow 黄	

产品电气参数测试要求

测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

3	3C*18AWG (41/0.16STC)+5C*24AWG (7/0.2STC)+棉纸, 18AWG内芯 45P-PVC, OD:1.7(红, 黑, 棕), 24AWG内芯35P SR-PVC, OD:1.1(白, 蓝, 绿, 黄, 灰) 外被黑色半亮面70P-PVC (GS0043-3), OD:7.0, 料号: ZC-221205-608 (3C18+5C24-001)	pc	1
2	E13包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E13 螺纹式针型对接插头半成品 8芯 C型: 2CA2-E13P-TK-P8C	pc	1
No.	Specification	Unit Q'ty	

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
N/A	UNIT MM	REV A	PART NO 3CZ-E13P-TK-P8C-1M-PVC
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130403-00151

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	
料号		2024-03-19	胡俊明		
品名		单位: mm	Size: A4	RoHS	