



插头技术要求	
连接方式	卡扣锁紧
接线方式	焊接
温度范围	-45°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	125V AC/DC
额定电流	10A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放
1	Brown 棕	
2	Red 红	
3	Orange 橙	
4	Black 黑	

生产注意事项	

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	UL2464 20AWG*4C (21/0.18TS), 内芯PVC, OD:1.5, 外被黑色半亮面 PVC OD:5.5 (黑棕红橙), 料号: SD-150423-059 (4C20-004)	pc	1
2	E13包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E13 螺纹式孔型插头半成品 4芯: 2CA2-E13P-TA-S4	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
N/A	TITLE	E13T-S4-MWD-1PV	
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	3CZ-E13P-TD-S4-1M-PVC
SIZE	SHEET	DRAWING NO	
A4	1 OF 1	C130403-00066	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格						业务确认
客户	图号	日期	制图	审核		RoHS
料号		2024-03-16	胡俊明			
品名		单位: mm	Size:A4			