



裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)	右端处理: 单位 (mm)
	剥外被 剥内芯 内芯是否镀锡	剥外被 剥内芯 内芯是否镀锡

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-311	E13弯头90度外模	E13 弯头90度成型外模, 公母共用

生产注意事项

1. 多余的线芯剪掉。

插头技术要求	
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/DC
额定电流	5A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620
产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

Wire Diagram 接线定义			
P1	Wire Color	线性颜色	Open 开放
1	Brown	棕	
2	Blue	蓝	
3	White	白	
4	Green	绿	
5	Yellow	黄	
6	Black	黑	
7	Grey	灰	
8	Red	红	
9	Violet	紫	

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	UL2464 24AWG*10C (11/0.16TS) 内芯PVC OD:1.1 外被黑色半亮面PVC OD:6.2 (棕 蓝 白 绿 黄 黑 灰 红 紫 橙), 料号: SD-140704-032 (10C24-002)	pc	1
2	E13包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E13 螺纹式孔型插头半成品 9芯: 2CA2-E13P-TA-S9	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN		
N/A		CHK		
APVD		TITLE E13T-S9-MWD-1PV		
UNIT MM	REV A	PART NO 3CZ-E13P-TD-S9-1M-PVC		
SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130403-00070		

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认					
客户	图号	日期	制图	审核	
料号		2024-03-16	胡俊明		
品名		单位: mm	Size: A4		RoHS