



技术参数:		材料:	
连接方式:	耦合连接	插芯材料:	氧化锆
插拔次数:	≥500	外壳材料:	增强尼龙, 黑色
防水等级:	IP67	防水圈:	硅胶
阻燃等级:	UL94-V0	环境条件 工作温度: -25℃~80℃ 储存温度: -5℃~65℃ 大气压力: (86~106) kPa 相对湿度: ≤90%	
传输速度:	10Gb/s		
重复性:	≤0.1db		
插入损耗:	≤0.2db		
回波损耗:	≤0.1db		
互换性:	≤0.2db		
最大插入损耗:	≤0.3db		
波长:	1200~1600nm		

4	E16 座子防水垫片	硅胶	/	个	1
3	锁板六角螺母 1"-20UNEF	尼龙	/	个	1
2	E16卡扣式板后, 母座光纤 (正成logo) 塑胶外壳	尼龙	/	个	1
1	GXLC双联一体无耳带弹片适配器 AD-SC-CP-SX-02	/	/	个	1
序号	规格描述	材料	表面处理	单位	数量
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN		 TITLE C130204-00007	
≤10 ±0.1		CHK			
<10~≤20 ±0.2		APVD			
<20~≤50 ±0.5		UNIT	REV	PART NO	
Angle ±1°		MM	A	E16B-FF1-PRF	
 THIRD ANGLE		SIZE	SHEET	DRAWING NO	
		A4	1 OF 1		