



面板开孔尺寸

技术参数:

材料:

连接方式:	耦合连接
插拔次数:	≥ 500
防水等级:	IP67
阻燃等级:	UL94-V0
传输速度:	10Gb/s
重复性:	$\leq 0.1\text{db}$
插入损耗:	$\leq 0.2\text{db}$
回波损耗:	$\leq 0.1\text{db}$
互换性:	$\leq 0.2\text{db}$
最大插入损耗:	$\leq 0.3\text{db}$
波长:	1200~1600nm

插芯材料:	氧化锆
外壳材料:	增强尼龙, 黑色
防水圈:	硅胶
环境条件	
工作温度:	-25℃~80℃
储存温度:	-5℃~65℃
大气压力:	(86~106) kPa
相对湿度:	$\leq 90\%$

4	E16 座子防水垫片	硅胶	/	个	1
3	锁板六角螺母 1"-20UNEF	尼龙	/	个	1
2	E16卡扣式板后, 母座光纤 (正成logo) 塑胶外壳	尼龙	/	个	1
1	GXLC双联一体无耳带弹片适配器	/	/	个	1

序号	规格描述	材料	表面处理	单位	数量
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN			
≤ 10 ± 0.1		CHK			
$<10 \sim \leq 20$ ± 0.2		APVD			
$<20 \sim \leq 50$ ± 0.5		TITLE			
Angle $\pm 1^\circ$		C130204-00008			
 THIRD ANGLE		UNIT	REV	PART NO	
		MM	A	E16B-FF2-PRF	
 THIRD ANGLE		SIZE	SHEET	DRAWING NO	
		A4	1 OF 1		

