


技术参数		材料	
连接方式:	耦合连接	插芯材料:	氧化锆
插拔次数:	≥ 500	外壳材料:	高性能工程塑料
防水等级:	IP67	防水圈:	硅胶
阻燃等级:	UL94-V0		
传输速度:	10Gb/s	环境条件	
重复性:	≤ 0.1 db	工作温度:	$-25^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
插入损耗:	≤ 0.2 db	储存温度:	$-5^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
回波损耗:	≤ 0.1 db	大气压力:	(86~106) kPa
互换性:	≤ 0.2 db	相对湿度:	$\leq 90\%$
最大插入损耗:	≤ 0.3 db		
波长:	1200~1600nm		

产品型号	L (mm)
E13FDDI-A-SC/SC-1M	1000±30
E13FDDI-A-SC/SC-2M	2000±30
E13FDDI-A-SC/SC-3M	3000±30

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	CAZN 正成	
	CHK		
	APVD		
$\leq 10 \quad \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \quad \pm 0.2$ $< 20 \sim \leq 50 \quad \pm 0.5$ Angle $\pm 1^{\circ}$	TITLE	SC单工 E13塑胶插头	
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	
	SIZE	SHEET	DRAWING NO
	A4	1 OF 1	E13FDDI-A-SC/SC