



面板开孔尺寸

技术参数		材料	
连接方式:	耦合连接	插芯材料:	氧化锆
插拔次数:	≥500	外壳材料:	高性能工程塑料
防水等级:	IP67	防水圈:	硅胶
阻燃等级:	UL94-V0		
传输速度:	10Gb/s	环境条件	
重复性:	≤0.1db	工作温度:	-25℃~80℃
插入损耗:	≤0.2db	储存温度:	-5℃~65℃
回波损耗:	≤0.1db	大气压力:	(86~106) kPa
互换性:	≤0.2db	相对湿度:	≤90%
最大插入损耗:	≤0.3db		
波长:	1200~1600nm		

4	E13 座子防垫片 24*20.6*1.5	硅胶	黑色	pc	1
3	E13 法兰螺母	PA66	黑/蓝	pc	1
2	E13 螺纹式板前光纤主体	PA66	黑色	pc	1
1	光纤双工插芯(LC-LC)	/	/	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	TITLE	LC双工适配器 E13 螺纹式板前插座	
 THIRD ANGLE	UNIT	PART NO	
	MM	REV	A
	SIZE	SHEET	DRAWING NO
	A4	1 OF 1	E13FDDI-TB-LC