




母头前视图

母头焊接面

产品开孔尺寸

公头焊接面

公头前视图



生产注意事项

1. 线长包含连接器。

线材规格	
接触数量	20
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

P1: HDMI-M		P2: HDMI-M	
1	蓝	1	粉红
3	白	3	蓝
5	地	5	银
4	白	4	绿
6	蓝	6	金
2	地	2	
7	蓝	7	
9	白	9	
11	地	11	
10	白	10	
12	蓝	12	
8	地	8	
14	白	14	
19	蓝	19	
17	地	17	
13	黄	13	
15	橙	15	
16	白	16	
18	红	18	
20	编织屏蔽	20	

No.	Specification	Unit	Q'ty
4	HDMI 母直式/公直式带线，线束总长（包含连接器）L=0.3M，接线定义一一对应，（母头用于卡扣式或螺纹式座子的组装）（1P07-E13HD-F-F/HD-A-M-0.3M）	pc	1
3	E13 塑胶座子防水垫片 $\phi 24.8 \times \phi 20.6 \times 1.5$	pc	1
2	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS（28.6-25.4-4单边倒角）	pc	1
1	E13 螺纹式板后HDMI安装座子	pc	1

深圳市正成电气有限公司
受控文件



声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2022-10-17	周子翔	
品名		单位: mm	Size:A4	

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
≤10 ±0.1	CHK		
<10-≤20 ±0.2	APVD		
<20-≤50 ±0.5	ANGLE ±1°	TITLE	E13HD-TF-F/HD-A-M-0.3M
THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	
	SIZE	SHEET	DRAWING NO
	A4	1 OF 1	2CA2-E13HD-TF-F/HD-A-M-0.3M

RoHS