




母头前视图



母头焊接面



产品开孔尺寸



公头焊接面



公头前视图

生产注意事项

1. 线长包含连接器。

插头技术要求

线材规格	
接触数量	20
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

P1: HDMI-M		接线表		P2: HDMI-M	
1	蓝	1	粉红		
3	白	3	蓝		
5	地	5	银		
7	白	7	绿		
9	蓝	9	金		
11	地	11			
12	白	12			
14	蓝	14			
16	地	16			
18	白	18			
20	编织屏蔽	20			

深圳市正成电气有限公司
受控文件


No.	Specification	Unit	Q'ty
4	HDMI 母直式/公弯式带线, 线束总长 (包含连接器) L=0.3M, 接线定义一一对应, (母头用于卡扣式或螺纹式座子的组装) (1P07-E13HD-F-F/HD-D-M-0.3M)	pc	1
3	E13 塑胶座子防水垫片φ24.8×φ20.6×1.5	pc	1
2	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角)	pc	1
1	E13 螺纹式板后HDMI安装座子	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		Specification		
≤10	±0.1	DWN		
<10-≤20	±0.2	CHK		
<20-≤50	±0.5	APVD		TITLE E13HD-TF-F/HD-D-M-0.3M
Angle	±1°	UNIT	REV	PART NO
		MM	A	
		SIZE	SHEET	DRAWING NO
		A4	1 OF 1	2CA2-E13HD-TF-F/HD-D-M-0.3M

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
		2022-10-17	周子翔	
料号		单位: mm	Size:A4	
品名				



RoHS