


公头焊接面



公头前视图



公头焊接面



公头前视图

生产注意事项

1. 线长包含连接器。

深圳市正成电气有限公司
受控文件

插头技术要求	
线材规格	
接触数量	20
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

P1: HDMI-M		接线表		P2: HDMI-M	
1	蓝	1	粉红		
3	白	3			
5	地	5	蓝		
4	蓝	4			
6	地	6	银		
2	蓝	2			
7	白	7	绿		
9	地	9			
11	白	11	金		
10	蓝	10			
12	地	12			
8	白	8			
14	蓝	14			
19	地	19			
17	黄	17			
13	橙	13			
15	白	15			
16	红	16			
18	编织屏蔽	18			
20		20			

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	HDMI 螺纹式公直头/公弯式带线插头, 线束总长 (包含连接器) L=0.5M, 接线定义一一对应, 需我司提供一个E13 螺纹式HDMI连接螺帽 (成型式), 一个E13HD 插头防水垫片 黑色硅胶 (单边带3M9448胶) Φ19-14.9-5.4-1.5 (1P07-E13HD-TA-M/HD-D-M-0.5M)	pc	1
2	E13HD 插头防水垫片 黑色硅胶 (单边带3M9448胶) Φ19-14.9-5.4-1.5	pc	1
1	E13 螺纹式HDMI连接螺帽 (成型式)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)

≤10 ±0.1

<10~≤20 ±0.2

<20~≤50 ±0.5

Angle ±1°

THIRD ANGLE

UNIT: MM

REV: A

SIZE: A4

SHEET: 1 OF 1

CAZN 正成

TITLE: E13HD-TA-M/HD-D-M-0.5M

PART NO:

DRAWING NO: 2CA2-E13HD-TA-M/HD-D-M-0.5M

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认					
客户	图号	日期	制图	审核	
料号		2022-10-17	周子翔		
品名		单位: mm	Size:A4		RoHS