



生产注意事项

1. 线长包含连接器。

插头技术要求

线材规格	
接触数量	20
温度范围	$-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	$\geq \text{AC } 1000\text{V}/1\text{分钟}$
额定电流	1.5A
接触电阻	$\leq 30 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega \text{ DC500V}$

P1: HDMI-M		接线表		P2: HDMI-M	
1	蓝	1	粉红	1	粉红
3	白	3	蓝	3	蓝
5	地	5	银	5	银
4	白	4	绿	4	绿
6	蓝	6	金	6	金
2	地	2		2	
7	蓝	7		7	
9	白	9		9	
11	地	11		11	
10	白	10		10	
12	蓝	12		12	
8	地	8		8	
14	白	14		14	
19	蓝	19		19	
17	地	17		17	
13	黄	13		13	
15	橙	15		15	
16	白	16		16	
18	红	18		18	
20	编织屏蔽	20		20	

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	HDMI 螺式公弯头/公直式带线插头, 线束总长 (包含连接器) $L=0.5\text{M}$, 接线定义一一对应, 需我司提供一个E13 螺式HDMI连接螺帽 (成型式), 一个E13HD 插头防水垫片 黑色硅胶 (单边带3M9448胶) $\Phi 19-14.9-5.4-1.5$ (1P07-E13HD-TD-M/HD-A-M-0.5M)	pc	1
2	E13HD 插头防水垫片 黑色硅胶 (单边带3M9448胶) $\Phi 19-14.9-5.4-1.5$	pc	1
1	E13 螺式HDMI连接螺帽 (成型式)	pc	1

深圳市正成电气有限公司
受控文件

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2022-10-17	周子翔	
品名		单位: mm	Size:A4	

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	
$\leq 10 \pm 0.1$	CHK	
$< 10 \sim 50 \pm 0.2$	APVD	
$< 20 \sim 50 \pm 0.5$	ANGLE $\pm 1^{\circ}$	TITLE E13HD-TD-M/HD-A-M-0.5M
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1
		PART NO
		DRAWING NO 2CA2-E13HD-TD-M/HD-A-M-0.5M

RoHS