



生产注意事项

1. 线长包含连接器。

插头技术要求

线材规格	30AWG
接触数量	20
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

P1: HDMI-M		接线表		P2: HDMI-M	
1	蓝	1	粉红	1	粉红
3	白	3	蓝	3	蓝
5	地	5	银	5	银
4	白	4	绿	4	绿
6	蓝	6	金	6	金
2	地	2		2	
7	蓝	7		7	
9	白	9		9	
11	地	11		11	
10	白	10		10	
12	蓝	12		12	
8	地	8		8	
14	白	14		14	
19	蓝	19		19	
17	地	17		17	
13	黄	13		13	
15	橙	15		15	
16	白	16		16	
18	红	18		18	
20	编织屏蔽	20		20	

深圳市正成电气有限公司
受控文件

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	HDMI 螺式公弯头/公弯式带线插头, 线束总长 (包含连接器) L=0.5M, 接线定义一一对应, 需我司提供一个E13 螺式HDMI连接螺帽 (成型式), 一个E13HD 插头防水垫片 黑色硅胶 (单边带3M9448胶) $\phi 19-14.9-5.4-1.5$ (1P07-E13HD-TD-M/HD-D-M-0.5M)	pc	1
2	E13HD 插头防水垫片 黑色硅胶 (单边带3M9448胶) $\phi 19-14.9-5.4-1.5$	pc	1
1	E13 螺式HDMI连接螺帽 (成型式)	pc	1

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
		2022-11-02	周子翔	
料号		单位: mm	Size:A4	
品名				

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		Specification		
≤10	±0.1	DWN		
<10~≤20	±0.2	CHK		
<20~≤50	±0.5	APVD	TITLE	
Angle	±1°		E13HD-TD-M/HD-D-M-0.5M	
		UNIT	REV	PART NO
		MM	A	
		SIZE	SHEET	DRAWING NO
		A4	1 OF 1	2CA2-E13HD-TD-M/HD-D-M-0.5M

