



生产注意事项

1. 测试完毕后, 把RJ45网络水晶头防尘盖(透明)安装在RJ45水晶头上, 防尘。

深圳市正成电气有限公司
受控文件

插头技术要求

连接方式	
接线方式	
温度范围	
污染程度	
防护等级	
接插次数	
额定电压	
额定电流	
接触电阻	
绝缘电阻	
传输标准	

产品电气参数测试要求

测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

Wire Diagram 接线定义

P1	Wire Color 线性颜色	P2	
1	Orange/White 白橙	1	双绞
2	Orange 橙	2	
3	Green/White 白绿	3	双绞
6	Green 绿	6	
7	Brown/White 白棕	7	双绞
8	Brown 棕	8	
5	Blue/White 白蓝	5	双绞
4	Blue 蓝	4	
shell 外壳	Braid Shield 编织屏蔽 Drain 地线	shell 外壳	

6	RJ45网络水晶头防尘盖(透明)	pc	2
5	RJ45 线端防水垫片, 黑色硅胶(单边带3M300胶) Φ19.4-12.2-8.4-1.5	pc	1
4	E13 螺纹式HDMI连接螺帽(成型式)	pc	1
3	E13 包胶成型 黑色PVC	pc	1
2	UL2835 4P*24AWG(7/0.2SBC)+AL+D(7/0.16SBC)+B(62/0.12铝镁丝)内芯HDPE OD:1.0, 外被黑色半亮面(GS0043-1)50P-PVC OD:6.0, 空管压出, 额定电压30V, 额定温度60℃, (颜色: 1P: 蓝, 白注蓝双条; 2P: 橙, 白注橙双条; 3P: 绿, 白注绿双条; 4P: 棕, 白注棕双条) 料号: HY-211004-277(印字: E495753 兄 AWM 2835 24AWG 60℃ 30V C兄 AWM 24AWG I/II A/B 60℃ 30V FT2 ETL VERIFIED TO TIA/EIA-568B.2 CAT.5e STP 4PR) (4P24-012)	pc	1
1	MP8P8C/FTP水晶头/长身/线孔1.0mm, 外表包铜(RJ45-004)	pc	2
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
N/A	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO 2CA2-E13RJ-TD/RJ45-M-0.5M

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

客户	图号	日期	制图	审核	业务确认
料号		2022-09-08	李平		RoHS
品名		单位: mm	Size:A4		