



水晶头

技术参数:			
传输速率:	符合TIA或EIA 568B的5E类/6A类D级/等级和符合ISO/IEC 11801		
插拔次数:	≥ 500	盐雾腐蚀:	48 小时
额定电压:	150VAC RMS	POE:	60W / 2A
额定电流:	1.5AMP	壳体材料:	PA66+GF
工作温度:	-25℃~55℃		
接触电阻:	$\leq 20m\Omega$		
绝缘电阻:	$\geq 500M\Omega$ at DC500V		
工频耐电压:	$\geq AC 1000V / 1$ 分钟		
备注:	1. 未注公差为 ± 0.1 ; 2. 毛边最大0.05mm; 3. 未注R角最大0.15mm;		

3	德式8P8CS,PC透明阻燃环保	PC	/	pc	1
2	水晶头一体壳:RJ45一体式外壳	PA66	玻纤	pc	1
1	组装式RJ45一体式外壳紧固螺母	PA66	玻纤	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $<10 \sim \leq 20 \pm 0.2$ $<20 \sim \leq 50 \pm 0.5$ Angle $\pm 1^\circ$	DWN		
	CHK		
	APVD		
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	
	SIZE	SHEET	DRAWING NO
	A4	1 OF 1	
TITLE			一体式 RJ45