



Explain:

- Temperature range: -40°C~+85°C
- Electrical characteristics:
 - Voltage and current specification: 125V AC 1.5A@25°C
 - contact resistance: 90mΩ Max
- Mechanical characteristics:
 - insertion force&pull-out force: 30N Max
 - durability: 750 times at least
- Environmental compliance:
 - the products meet the environmental protection specifications such as ROHS and REACH
- The mark "*" "△" on the drawing is the key control size
- Mark "*" is QC measurement size, Mark "△" is the measurement dimension of the process

说明:

- 使用温度范围: -40°C~+85°C
- 电气特性
 - 电压、电流规格: 125V AC 1.5A@25°C
 - 接触电阻: 90mΩ 最大
- 机械特性:
 - 插入力&拔出力: 30N 最大
 - 耐久性: 750次至少
- 环保符合性:
 - 产品符合ROHS, REACH等环保规格
- 图面中表示 "*" "△" 都为重点管控尺寸
- 标示 "*" 为QC测量尺寸, 标示 "△" 为制程测量尺寸

序号	品名	用量	料号	规格描述
11	PCB板	1 PCS	33*0100**	CAT6A PCB
10	接触端子	8 PCS	41*04**00	磷铜/黄铜
9	夹线端子	8 PCS	41*05**00	磷铜/黄铜
8	线夹	2 PCS	33*2500**	PC UL 94V-0/2
7	螺帽	1 PCS	33*2400**	PC UL 94V-0/2
6	下塞块	1 PCS	33*2300**	PC UL 94V-0/2
5	上塞块	1 PCS	33*2200**	PC UL 94V-0/2
4	下壳	1 PCS	33*2100**	PC UL 94V-0/2
3	上壳	1 PCS	33*2000**	PC UL 94V-0/2
2	前壳	1 PCS	33*1900**	PC UL 94V-0/2
1	主体	1 PCS	20*0001**	PC UL 94V-0/2
NO	名称	数量	说明	

NO	φ "A"	适用OD "B"
1	0.9~1.5	5.0~7.0
2	/	7.0~9.0
3	/	3.5~5.5
4	/	

深圳市正成电气有限公司
 受控文件

N/A	GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN	
			CHK	
			APVD	
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	TITLE CAT6A UTP 一体塑料款刺破式水晶头, 适配线径 22-26awg, 尾部螺纹式, 适配线径5.0-7.0mm线缆 PART NO ZZS-MP-RJ45-8 DRAWING NO 1P07-S-ZZS-MP-RJ45-8	
	MM	A		
	SIZE	SHEET		
A4	1 OF 1			

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

客户	图号	日期	制图	审核	业务确认 RoHS
料号		2023-06-25	李平		
品名		单位: mm	Size:A4		